

# КОНДЕНСАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ V-ОБРАЗНЫЕ

Конденсаторы имеют сдвоенный теплообменник V-образной формы (два независимых контура для хладагента). Современные осевые вентиляторы диаметром 800 или 910 мм расположены в два независимых друг от друга ряда, разделенных перегородкой. Вентиляторы гарантируют высокую производительность воздушного конденсатора и уровень защиты Ip54.

| Наименование                                                    | Мощность, кВт Δ 15 Т конд. 40, R404a |       | Расход воздуха, м3/ч | Объем по хладагенту, дм <sup>3</sup> | Площадь м <sup>2</sup> | Вент-ры кол-во x D мм | Размеры, мм |      |      | Вес, кг (не более) | Соединение мм |       | "Ур-нь шума, ДБ (10 м)" <sup>н</sup> |    | Цена прайс без вентиляторов, евро с НДС | Опции, евро с НДС |                         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|------|------|--------------------|---------------|-------|--------------------------------------|----|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|                                                                 | Δ                                    | Υ     |                      |                                      |                        |                       | A           | B    | C    |                    | Вход          | Выход | Δ                                    | Υ  |                                         | Вентиляторы EBM   | Вентиляторы Ziehl-Abegg |
| Вентилятор Ø 800 мм, 3-фазный P=1940 Вт, I=3,9 А, n=880 об/мин  |                                      |       |                      |                                      |                        |                       |             |      |      |                    |               |       |                                      |    |                                         |                   |                         |
| KB802CV63H                                                      | 298,4                                | 250,3 | 78200                | 130                                  | 920,5                  | 4 x 800               | 2875        | 2240 | 1960 | 820                | 2x54          | 2x42  | 46                                   | 39 | 7 634                                   | 3 803             | 4 786                   |
| KB803CV63H                                                      | 423,1                                | 353,5 | 115280               | 185                                  | 1389,7                 | 6 x 800               | 4185        | 2240 | 1960 | 1230               | 2x64          | 2x54  | 48                                   | 41 | 11 123                                  | 5 704             | 7 179                   |
| KB804CV63H                                                      | 580,3                                | 485,3 | 153830               | 240                                  | 1858,9                 | 8 x 800               | 5495        | 2240 | 1960 | 1630               | 2x64          | 2x54  | 49                                   | 42 | 14 102                                  | 7 605             | 9 572                   |
| KB805CV63H                                                      | 728,3                                | 610,8 | 192430               | 295                                  | 2328,1                 | 10 x 800              | 6800        | 2240 | 1960 | 2030               | 2x64          | 2x54  | 50                                   | 43 | 17 530                                  | 9 506             | 11 965                  |
| Вентилятор Ø 910 мм, 3-фазный P=2480 Вт, I=5,15 А, n=885 об/мин |                                      |       |                      |                                      |                        |                       |             |      |      |                    |               |       |                                      |    |                                         |                   |                         |
| KB912CV63H                                                      | 332                                  | 272   | 93120                | 130                                  | 920,5                  | 4 x 910               | 2875        | 2240 | 2000 | 880                | 2x54          | 2x42  | 46                                   | 40 | 7 634                                   | 4 761             | 8 091                   |
| KB913CV63H                                                      | 488                                  | 399   | 140180               | 185                                  | 1389,7                 | 6 x 910               | 4185        | 2240 | 2000 | 1320               | 2x64          | 2x54  | 48                                   | 42 | 11 123                                  | 7 142             | 12 136                  |
| KB914CV63H                                                      | 670                                  | 548   | 187160               | 240                                  | 1858,9                 | 8 x 910               | 5495        | 2240 | 2000 | 1750               | 2x64          | 2x54  | 49                                   | 43 | 14 102                                  | 9 523             | 16 181                  |
| KB915CV63H                                                      | 837                                  | 689   | 234,1                | 295                                  | 2328,1                 | 10 x 910              | 6800        | 2240 | 2000 | 2180               | 2x64          | 2x54  | 50                                   | 44 | 17 530                                  | 11 903            | 20 227                  |

# КОНДЕНСАТОРЫ V-ОБРАЗНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ

Габаритные и присоединительные размеры

