# ВОЗДУШНЫЙ КОНДЕНСАТОР SRC 53

| | | | |
|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 8,7 | Температура окружающего воздуха, °C | 30 |
| Расход воздуха, м3/час | 2800 | Температура конденсации, °C | 45 |
| Хладагент | R404a | Температура горячего газа, °C | 75 |
| Переохлаждение, К | 2 | Относительная влажность, % | 60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Вентиляторы, шт | 1 | Напряжение вентилятора, V | 220 |
| Диаметр вентилятора, мм | 350 | Ток вентилятора, А | 0,73 |
| Скорость вращения, об/мин | 1340 | Уровень звука, Дб/10м | 48 |
| Мощность вентилятора, Вт | 165 | Уровень звука, Дб/1м | 69 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Площадь поверхности, м2 | 17,64 | Материал труб | Cu |
| Внутренний объём, л | 1,7 | Шаг ламелей, мм | 2,5 |
| Диаметр входа, мм | 16 | Материал ламелей | Al |
| Диаметр выхода, мм | 16 | Вес без хладагента, кг | 19 |
| Материал корпуса | Окрашенный оцинкованный металл | | |

| Вертикальное исполнение | |
|---|---|
| A | 785 |
| B | 510 |
| a | 770 |




