Конструкция ресиверов ColdStream осуществлена так, что невозможно образование воздушных карманов, которые фактически уменьшают полезный объем ресивера, даже на маленьких ресиверах 1.0 и 1.6 литров.

Конструкция опорной площадки на ресиверах до 10.0 литров имеет уникальную форму, которая делает ресивер более устойчивым на раме при монтаже.

Ресиверы от 1.0 до 8.0 литров имеют приваренные медные патрубки, что позволяет осуществлять монтаж без использования серебросодержащих припоев.

| Модель | V дм$^3$ | D мм | A мм | H мм | h мм | b мм | Вход, мм (дюймы) | Выход, мм (дюймы) | ПСС, шт (1 1/4" x12 UNF) | ППК, шт (1 1/4" x12 UNF) | Рис. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-LR-1,0 | 1.0 | 114 | 60 | 151 | - | - | 10 ODF | 10 ODF | - | - | 1 |
| CS-LR-1,6 | 1.6 | 114 | 60 | 221 | - | - | 10 ODF | 10 ODF | - | - | 1 |
| CS-LR-2,5 | 2.5 | 133 | - | 240 | - | - | 12 ODF | 1"x14 UNS | - | - | 2 |
| CS-LR-4,0 | 4.0 | 159 | - | 263 | - | - | 12 ODF | 1"x14 UNS | - | - | 2 |
| CS-LR-6,3 | 6.3 | 159 | - | 373 | - | - | 12 ODF | 1"x14 UNS | - | - | 2 |
| CS-LR-8,0 | 8.0 | 159 | - | 470 | - | - | 12 ODF | 1"x14 UNS | - | + | 2 |
| CS-LR-10,0 | 10.0 | 190 | 145 | 428 | 116 | 9 | 1"x14 UNS | 1"x14 UNS | - | + | 3 |
| CS-LR-12,0 | 12.0 | 190 | 145 | 528 | 116 | 9 | 1"x14 UNS | 1"x14 UNS | - | + | 3 |
| CS-LR-16,0 | 16.0 | 190 | 145 | 638 | 116 | 9 | 1"x14 UNS | 1"x14 UNS | - | + | 3 |
| CS-LR-20,0 | 20.0 | 240 | 158 | 550 | 141.4 | 9 | 1 1/4"x12 UNF | 1 1/4"x12 UNF | - | + | 3 |
| CS-LR-24,0 | 24.0 | 240 | 158 | 634 | 141.4 | 9 | 1 1/4"x12 UNF | 1 1/4"x12 UNF | - | + | 3 |
| CS-LR-25,0 | 25.0 | 240 | 158 | 634 | 141.4 | 9 | 1 1/4"x12 UNF | 1 1/4"x12 UNF | 1 | + | 4 |
| CS-LR-32,0 | 32.0 | 240 | 158 | 800 | 141.4 | 9 | 1 1/4"x12 UNF | 1 1/4"x12 UNF | 1 | + | 4 |
| CS-LR-40,0 | 40 | 240 | 158 | 960 | 141.4 | 9 | 1 1/4"x12 UNF | 1 1/4"x12 UNF | 2 | + | 5 |
| CS-LR-50,0 | 50 | 325 | 165 | 721 | 210 | 11 | 1 3/4"x12 UN | 1 3/4"x12 UN | 2 | + | 5 |
| CS-LR-63,0 | 63 | 325 | 165 | 866 | 210 | 11 | 1 3/4"x12 UN | 1 3/4"x12 UN | 2 | + | 5 |
| CS-LR-80,0 | 80 | 325 | 165 | 1100 | 210 | 11 | 1 3/4"x12 UN | 1 3/4"x12 UN | 2 | + | 5 |
| CS-LR-100,0 | 100 | 325 | 165 | 1290 | 210 | 11 | 1 3/4"x12 UN | 1 3/4"x12 UN | 3 | + | 6 |
| CS-LR-120,0 | 120 | 325 | 165 | 1540 | 210 | 11 | 1 3/4"x12 UN | 1 3/4"x12 UN | 3 | + | 6 |
| CS-LR-101,0 | 101.0 | 460 | 225 | 763 | 280 | 11 | 2 1/4"x12 UN | 2 1/4"x12 UN | 2 | + | 5 |
| CS-LR-160,0 | 160 | 460 | 225 | 1143 | 280 | 11 | 2 1/4"x12 UN | 2 1/4"x12 UN | 3 | + | 6 |
| CS-LR-200,0 | 200 | 460 | 225 | 1433 | 280 | 11 | 2 1/4"x12 UN | 2 1/4"x12 UN | 3 | + | 6 |
| CS-LR-250,0 | 250 | 460 | 225 | 1593 | 280 | 11 | 2 1/4"x12 UN | 2 1/4"x12 UN | 3 | + | 6 |