РЕСИВЕРЫ ХЛАДАГЕНТА


Ресивер — это емкость для хранения жидкого хладагента. Ресиверы предназначены для сбора жидкости после конденсатора, создания запаса хладагента в системе и равномерной подачи хладагента в испарители. Исполнение и технические характеристики ресиверов FP позволяют применять их для работы с любыми хладагентами, согласно допустимых рабочих давлений, кроме NH_3. В комплект поставки ресиверов хладагента входят смотровые стекла и гайка на порт предохранительного клапана (без заглушки).

Инструкции
Сертификаты

Вертикальные ресиверы хладагента

Тип	Модель	Ø D, мм	H, мм	A, мм	Вход/Выход	СС[1], шт.	ППК[2]	Объем, дм³	Прим.
	FP-LR(MP)-1,0	102	121	27	3/8" (10 мм) ODS(Cu)	–	–	1,0	Рис. 1 Табл. 1
	FP-LR(MP)-1,6	133	139	37	3/8" (10 мм) ODS(Cu)	–	–	1,6	
	FP-LR(MP)-2,5	159	170	–	1/2" (12,7 мм) / 1" – 14 UNS	–	–	2,5	Рис. 2 Табл. 1
	FP-LR(MP)-4,0	159	245	–	1/2" (12,7 мм) / 1" – 14 UNS	–	–	4,0	
	FP-LR(MP)-6,3	159	370	–	1/2" (12,7 мм) / 1" – 14 UNS	–	–	6,3	
	FP-LR(MP)-8,0	159	470	–	1/2" (12,7 мм) / 1" – 14 UNS	–	+	8,0	
	FP-LR(MP)-10,0	190	410	130	1" – 14 UNS	–	+	10,0	Рис. 3
	FP-LR(MP)-12,5	190	515	130	1" – 14 UNS	–	+	12,5	
	FP-LR(MP)-16,0	190	620	130	1" – 14 UNS	–	+	16,0	
	FP-LR(MP)-20,0	240	551	160	1 1/4" – 12 UNF	–	+	20,0	Рис. 4, 6
	FP-LR(MP)-24,8	240	638	160	1 1/4" – 12 UNF	–	+	24,8	
	FP-LR(MP)-25,0	240	638	160	1 1/4" – 12 UNF	1	+	25,0	Рис. 5, 6
	FP-LR(MP)-32,5	240	847	160	1 1/4" – 12 UNF	1	+	32,5	
	FP-LR(MP)-40,0	240	964	160	1 1/4" – 12 UNF	2	+	40,0	
	FP-LR(MP)-50,0	325	731	170	1 3/4" – 12 UN	2	+	50,0	
	FP-LR(MP)-63,0	325	876	170	1 3/4" – 12 UN	2	+	63,0	
	FP-LR(MP)-80,0	325	1111	170	1 3/4" – 12 UN	2	+	80,0	
	FP-LR(MP)-100,0	325	1301	170	1 3/4" – 12 UN	3	+	100,0	
	FP-LR(MP)-120,0	325	1551	170	1 3/4" – 12 UN	3	+	120,0	
	FP-LR(MP)-160,0[3]	460	1140	220	2 1/4" – 12 UN	3	+	160,0	
	FP-LR(MP)-200,0[3]	460	1430	220	2 1/4" – 12 UN	3	+	200,0	
	FP-LR(MP)-250,0[3]	460	1590	220	2 1/4" – 12 UN	3	+	250,0	
	FP-LR-300,0 ST	460	2056	250	81 мм ODS(St)	4	+	300,0	
	FP-LR-350,0 ST	460	2356	250	81 мм ODS(St)	4	+	350,0	

Горизонтальные ресиверы хладагента

Тип	Модель	Ø D, мм	L, мм	L1, мм	A, мм	A1, мм	H, мм	Вход/Выход	СС[1] шт.	ППК[2]	Объем, дм³	Прим.
	FP-LRH(MP)-16,0	159	938	850	258	198	219	1" – 14 UNS	–	+	16,0	Рис. 7
	FP-LRH(MP)-25,0	190	982	850	340	280	250	1 1/4 " – 12UNF	1	+	25,0	
	FP-LRH(MP)-40,0	240	976	850	365	305	296	1 1/4" – 12UNF	1	+	40,0	
	FP-LRH(MP)-70,0	325	1011	850	365	305	385	1 3/4" – 12UN	1	+	70,0	
	FP-LRH(MP)-100,0	325	1310	750	500	420	375	1 3/4" – 12UN	2	+	100,0	Рис. 8
	FP-LRH(MP)-120,0	325	1560	1000	500	420	375	1 3/4" – 12UN	2	+	120,0	
	FP-LRH(MP)-160,0[3]	460	1165	510	600	520	520	2 1/4" – 12UN	2	+	160,0	
	FP-LRH(MP)-200,0[3]	460	1455	800	600	520	520	2 1/4" – 12UN	2	+	200,0	
	FP-LRH(MP)-250,0[3]	460	1615	960	600	520	520	2 1/4" – 12UN	2	+	250,0	
	FP-LRH-300 ST	460	2025	1060	600	520	578	81 мм ODS(St)	3	+	300,0	Рис. 9
	FP-LRH-350 ST	460	2325	1400	600	520	578	81 мм ODS(St)	3	+	350,0	

ПРИМЕЧАНИЯ: СС[1] – порт смотрового стекла, М24×1;
ППК[2] – порт для пред. клапана, 1¼"–12UNF;
FP-LR; FP-LRH – серия 28 бар;
FP-LR(MP) – серия 45 бар;
FP-LR(MP)-160...250[3] – 40 бар;
FP-LRH(MP)-160...250[3] – серия 40 бар.
Cu – медные патрубки;
St – стальные патрубки;